



Dieses **Gegensprechsystem** verfügt über eine **Front-zu-Zelle-Gegensprechfunktionalität** und konfigurierbare Audiooptionen, die alle in einem robusten Aluminiumgehäuse mit Montagehalterungen für eine **sichere Fahrzeuginstallation** untergebracht sind. Es verwendet **Standard-Molex-Stecker** für eine einfache Einrichtung und einen einfachen Kabelaustausch und kann als **kompletter Satz mit allen erforderlichen Kabeln, Lautsprechern und Mikrofonen** erworben werden. Das System arbeitet im **Vollduplex-Modus** für die gleichzeitige Kommunikation zwischen dem vorderen und hinteren Teil eines Fahrzeugs mit einer **Sprechtaste-Funktion (Push-To-Talk)**, die für den Freisprechbetrieb deaktiviert werden kann. Kundenspezifische Bedienfelder und **optionale Lautsprecher sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich**. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Technische Daten

Artikelnr.	0600-501
Elektrische Daten	
Spannung (V)	13,8 V
Ruhestrom (A)	0,1
Max. Stromstärke (A)	1
Audio-Ausgangsleistung (W)	14 W
Crosstalk (dB)	60
Impedanz (Ω)	Zwischen 2–8 Ω (Standard 4 Ω)
Verzerrung	$P_o = 0,1$ bis 2 W Max. 0,2 %
Mechanische Daten	
Dimensionen (mm)	H45 x W140 x L85
Betriebstemperatur (°C)	-40 / +80°C (-40° / 176°F)
Material	Aluminium
Farbe	Natürlich
Gewicht (g)	900
Befestigungsdaten	
Befestigungsart	Panelmontage

Änderungen vorbehalten.

Technisches Diagramm

