


SK0200270 5-in-1 Antenne Schwarz inkl. 5 M Koaxialkabel – Die „Mallard“ - TETRA

SureAntennas®

**5 JAHRE
GARANTIE**



Die „Mallard“ ist eine flache Multifunktionsantenne, die für **zukunftssichere** Fahrzeugflotten mit Blaulicht und Gelblicht entwickelt wurde und **bis zu 9 Funktionen** in einer einzigen, auf einem Panel montierten Einheit bietet. Diese Variante verfügt über **5 Funktionen**.

Dank marktführender Isolierung zur Unterstützung Ihres aktuellen **TETRA-Funkgeräts** müssen Sie dank **zusätzlicher Befestigungssätze** keine weiteren Löcher in das Dach Ihres Fahrzeugs bohren.

Die „Mallard“ unterstützt **2x2 MiMo von 698 MHz bis 6 GHz** mit einer Mindestverstärkung von **4 dBi** über das gesamte Band. Mit der zusätzlichen Funktionalität von **4x4 MiMo 2,4/5,8 GHz Wi-Fi**, **2x GPS/GNSS-Anschlüssen** und **TETRA** ist diese Antenne die ideale Lösung, um Ihre neuen Fahrzeuginstallationen **zukunftssicher** zu machen.

Mit einer Einlochmontage und einer großen **Frequenzbandbreite** trägt diese Antenne dazu bei, die **Installationskosten zu senken** und den Wiederverkaufswert Ihrer Fahrzeuge zu schützen. Für **weitere verfügbare Kabeloptionen** kontaktieren Sie uns.

Auch in Weiß erhältlich: Artikelr. SK0200330



Artikelnr.	Kabelsatzoptionen
SK0200140	Mallard 5-in-1-Antenne: Schwarz: Inkl. 5 M verlängerten Koaxialkabeln mit geringem Verlust – konfektioniert
SK0200142	Mallard 5-in-1-Antenne: Schwarz: Inkl. 3 M verlängerten Koaxialkabeln mit geringem Verlust – konfektioniert

Weitere Optionen sind auf Anfrage erhältlich.

www.sure-antennas.com

Filiale der



MOBILE RADIO

Technische Daten


Artikelnr.	SK0200270	
Elektrische Angaben	TETRA	2G 3G 4G 5G
Frequenzbereich (MHz)	380 - 430 MHz	698 - 6000 MHz
Band	TETRA	2 x 2 MiMo 2G 3G 4G 5G
VSWR	< 2,1 : 1 Standard 1,5 : 1	< 2,1 : 1 Standard 1,5 : 1
Gewinn	5 dBi	Minimal 4 dBi
Isolierung	-	<- 25 dB
Polarisierung	Vertikal	Vertikal
Richtung	Omni-direktional	Omni-direktional
Impedanz	50 Ω	50 Ω
Maximale Leistung (W)	25 W	10 W
GPS/GLONASS		
Frequenzbereich (MHz)	1562 - 1612	
Anpassung	< 2 : 1	
Gewinn	26 dB	
Polarisierung	Rechtshändig Zirkular	
Betriebsspannung	3 – 5 V DC (über Koaxialkabel gespeist)	
Kabel	2 x 230 mm RG316 abgeschlossen auf SMA (Stecker)	
Mechanische Angaben		
Dimensionen (mm)	H 80 x B 70 x L 230 *	
Betriebstemperatur (°C)	-40 / + 80 °C (- 40° / 176 °F)	
Material	ABS/PC	
Farbe	Schwarz	
Gewicht (g)	310	
Schutz vor Eindringen	IP66	
Kabel-Angaben		
Kabelart	RG316	RG316
Länge (mm)	280 mm	160 mm
Durchmesser	2,8	2,8
Anschluss	TNC (Buchse)	SMA (Buchse)
Befestigungsdaten		
Befestigungsart	Panelmontage	
Befestigungsloch (mm)	15 mm	
Maximale Paneldicke (mm)	10 mm	

Änderungen vorbehalten. * ohne externe Antenne


Inklusive Koaxial-Verlängerungskabeln

Koaxialkabel	2 x LTE	1 x GPS	1 x Tetra	1 x GPS
Kabelart	SBC240	SBC100	SBC195	SBC100
Länge	5 M oder 3 M	5 M oder 3 M	5 M oder 3 M	5 M oder 3 M
Durchmesser (mm)	6,1	2,8	4,95	2,8
Mindestbiegeradius (mm)	30	14	25	14
Betriebstemperatur °C	- 40 - 80	- 40 - 80	- 40 - 80	- 40 - 80
Terminierung	SMA (Stecker)	SMA (Stecker)	BNC (Stecker)	SMA (Stecker) – Motorola- und Sepura-Adapter im Lieferumfang enthalten
Kennzeichnung	LTE M & LTE A	GPS	TETRA	GPS TETRA

Kabelplan




LTE VSWR-Diagramm




Änderungen vorbehalten.

TETRA VSWR-Diagramm




Änderungen vorbehalten.

5G VSWR-Diagramm




Änderungen vorbehalten.

TETRA- & LTE-Isolierung



Änderungen vorbehalten.


LTE-Korrelationskoeffizient




Änderungen vorbehalten.

Antenne 3D-Gewinn-Diagramme


820 MHz




1820 MHz




2140 MHz



2600 MHz



3600 MHz



Änderungen vorbehalten.