

Liefern & Modifizieren Volkswagen OEM Bienenstich-Antenne – 3 FUNKTIONEN



Diese **verdeckte Antennenmodifizierung** ist für eine echte OEM Bienenstich-Antenne für Volkswagen, die für die meisten ihrer Fahrzeugmodelle geeignet ist. Allerdings macht sein vielseitiges Design es **geeignet für andere Fahrzeugmodelle** zu. Die Antenne wird mit einer einzigen Mutter befestigt und ist mit **zwei 300 mm langen, verlustarmen RG316-Kabeln** ausgestattet. Diese Antenne ist mit einer **Vielzahl von Funktionen** erhältlich und unterstützt **mehrere Frequenzbänder**, einschließlich **TETRA, GPS und AM/FM**. Für weitere Informationen über verfügbare Frequenzen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte.

Technische Daten

Band	TETRA	AM/FM	GPS	OEM-Funktionen
Frequenzbereich (MHz)	380 - 430 MHz	88 - 108 MHz	1575 MHz	
Eingangsleistung	25 W	-	-	
Gewinn	5 dBi	-	25dB Typ.	
Polarisierung	Vertikal	Vertikal	Vertikal	
VSWR	< 2.1:1 (typical 1.5:1)	2.1:1	< 1.5:1	
Impedanz	50 Ω	50 Ω	50 Ω	
Koax & Abschluss	1x 300 mm RG316 verlustarmes Koax, abgeschlossen mit FME *		1x 300mm RG316 verlustarmes Koax, abgeschlossen mit SMA	Alle OEM-Funktionen & Anschlüsse bleiben erhalten.
Temperaturbereich °C		-20° C bis +60°		
Dimensionen (mm)		L 445		

*AM/FM benötigt den SM3000 Diplexer.

Änderungen vorbehalten.

Sure Antennas. 6 Woodway Court, Thrusby Rd, Bromborough, Merseyside CH62 3PR, Vereinigtes Königreich
Schiphol Flughafen Tetra, Transpolis Park, Siriusdreef 17-27, 2132 WT Hoofddorp, Niederlande

T. +44 (0)151 363 7377 | E. sales@sure-antennas.com

A brand of



www.sure-antennas.com

